

PRB ACTIDÉMOUSSE



TRAITEMENT CURATIF PRÊT À L'EMPLOI



Nettoie en détruisant les mousses, verdissures, lichens et champignons.

Conseillé pour nettoyer les supports existants avant la mise en place de peinture.

Permet de retrouver l'aspect originel des matériaux.

DOMAINE D'EMPLOI

EXTÉRIEUR

• USAGE

- Traitement curatif décontaminant.

• DOMAINE D'EMPLOI

Façades :

- Enduits, pierres, marbres, revêtements plastiques, peinture, revêtements céramiques...

Toitures :

- Tuiles, ardoises...

Sols :

- Dallages, bétons...

- Autres supports, nous consulter.

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne convient pas pour le traitement des eaux.

• CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.

Ne s'emploie pas :

- Sur des supports humides et/ou gorgés d'eau.
- En période de gel et à basse température.
- Sur support gelé ou en cours de dégel.

Ce produit est sans danger pour la végétation environnante, ainsi que les matériaux divers tels que : Zinc, acier galvanisé, verre,...

Toutefois, nous recommandons de protéger toutes les surfaces proches ou juxtaposées des supports à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

- Solution d'agents actifs à base d'hypochlorite de sodium.

• PRODUITS

- Aspect : liquide.
- Masse T/m³ : 1 ± 0,1
- Ph (alcalin) : 11 ± 1

- Contient un agent traceur d'application.

• APPLICATION

- Utiliser le produit sans dilution.
- Remuer le produit avant l'application afin d'obtenir une bonne homogénéité.

L'application se fait à saturation maximale du support, jusqu'à refus du produit :

Par badigeonnage : brosse ou rouleau de laine à poils longs.

Par pulvérisation : sous basse pression (pulvérisateur de jardinier).

Une fois l'application réalisée, attendre 3 jours minimum puis rincer le support à l'eau basse pression (jet d'eau) et, suivant le degré de contamination, accompagner le lavage d'un brossage afin d'éliminer les organismes détruits.


Nous conseillons d'attendre le séchage complet des supports (1 à 2 jours) avant l'application d'un nouveau revêtement.

Conseil : Afin de préserver au mieux les supports nettoyés des futures agressions, appliquer en préventif :


L'ACTIDEMOUSSE HP (à appliquer au pulvérisateur sans rinçage).
Le PRB HYDROFUGE WRS (hydrofuge sans silicone).

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.



Température



Rouleau



Pulvérisateur à dos

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 et 20 litres.

- Marquage : date et heure de fabrication, numéro de lot.



20 l

CONSERVATION

- Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel : 48 mois.

NB : Tout bidon entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre de ses propriétés.

CONSOMMATION

0,25 à 0,40 litre/m² environ, suivant la porosité du support et le réglage du pulvérisateur.