

PRB ACTIDÉMOUSSE FLASH



TRAITEMENT CURATIF RAPIDE PRÊT À L'EMPLOI

Action rapide (4 à 8h)
sur la plupart des salissures.

Conseillé pour nettoyer les supports
existants avant la mise en place
de peinture.

N'altère pas les matériaux traités.

DOMAINE D'EMPLOI

EXTÉRIEUR

• USAGE

- Traitement curatif rapide décontaminant.

• DOMAINE D'EMPLOI

Façades :

- Enduits, pierres, marbres, revêtements plastiques, peinture, revêtements céramiques...

Toitures :

- Tuiles, ardoises...

Sols :

- Dallages, bétons...

- Autres supports, nous consulter.

• PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne convient pas pour le traitement des eaux.

• CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.

Ne s'emploie pas :

- En période de gel et à basse température.
- Sur support gelé ou en cours de dégel.

Ce produit est sans danger pour la végétation environnante, ainsi que les matériaux divers tels que : Zinc, acier galvanisé, verre,...

Toutefois, nous recommandons de protéger toutes les surfaces proches ou juxtaposées des supports à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

- Solution d'hypochlorite de sodium, additivé d'agent fortement mouillant.

• PRODUITS

- | | |
|----------------------------|----------|
| - Aspect : | liquide. |
| - Couleur : | rose. |
| - Masse T/m ³ : | 1 ± 0,1 |
| - Ph (alcalin) : | 12 ± 1 |

• APPLICATION

- Utiliser le produit sans dilution.
- Remuer le produit avant l'application afin d'obtenir une bonne homogénéité.

L'application se fait à saturation maximale du support, jusqu'à refus du produit :

Par badigeonnage :

- brosse ou rouleau de laine à poils longs.

Par pulvérisation :

- sous basse pression (pulvérisateur de jardinier)

Une fois l'application réalisée, attendre 4 heures minimum puis rincer le support à l'eau basse pression (jet d'eau) et, suivant le degré de contamination, accompagner le lavage d'un brossage afin d'éliminer les organismes détruits.


Nous conseillons d'attendre le séchage complet des supports (1 à 2 jours) avant l'application d'un nouveau revêtement.

Conseil : Afin de préserver au mieux les supports nettoyés des futures agressions, appliquer en préventif :


L'ACTIDEMOUSSE HP (à appliquer au pulvérisateur sans rinçage).
Le PRB HYDROFUGGE WRS (hydrofuge sans silicone).

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.



Température



Rouleau



Pulvérisateur à dos

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 litres.

- Marquage : date et heure de fabrication, numéro de lot.



20 l

CONSERVATION

- Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel : 12 mois.

NB : Tout bidon entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre de ses propriétés.

CONSOMMATION

0,25 à 0,40 litre/m² environ, suivant la porosité du support et le réglage du pulvérisateur.