

# PRB HYDROFUGE



**SOLUTION EN PHASE AQUEUSE SERVANT  
À IMPERMÉABILISER LES MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION**

**Recouvrable.**

**Produit prêt à l'emploi.**

**Permet de conserver  
l'aspect originel des matériaux.**

**Réduit l'encrassement  
et le développement  
des micro-organismes.**

## DOMAINE D'EMPLOI

EXTÉRIEUR

### • DOMAINE D'EMPLOI

- Enduits à base de liants hydrauliques (enduits traditionnels ou monocouches).
- Bétons.
- Tuiles et sols en carreaux de terre cuite\*.
- Revêtements de sols ou de terrasse en pierres\*.
- Joints de maçonneries apparents à base de liants hydrauliques (enduits traditionnels ou monocouches).

\* Essai préalable souhaitable.

- Autre supports et autres utilisations, nous consulter.

### • CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures comprises entre + 5° C et + 30° C.

#### Ne s'emploie pas :

- Sur des supports humides et/ou gorgés d'eau.
- En période de gel.
- Sur support gelé ou en cours de dégel.

Veillez à protéger toutes les surfaces proches ou juxtaposées des supports à traiter (huisseries, vitrage, volet, ouvrages d'écoulement des EP... ).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### • PRODUITS

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Aspect :                 | liquide.       |
| - Couleur :                | Agent traceur. |
| - Masse T/m <sup>3</sup> : | < 1            |
| - Ph (alcalin) :           | 11 ± 0,5       |

## • APPLICATION

- Utiliser le produit sans dilution sur support propre et sec.
- Remuer le produit avant l'application afin d'obtenir une bonne homogénéité.

**L'application se fait à saturation maximale du support, jusqu'à refus du produit :**

- Par pulvérisation : sous basse pression (pulvérisateur de jardinier)
- Par badigeonnage : brosse ou rouleau de laine à poils longs.

## • PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes, un masque et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.

## CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 et 20 litres.

- Marquage : date et heure de fabrication, numéro de lot.



20 l


## CONSERVATION

- Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel : 12 mois.

**NB :** Tout bidon entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre de ses propriétés.

## CONSOMMATION

0,20 minimum litre/m<sup>2</sup> pour les matériaux non poreux jusqu'à 0,40 litre/m<sup>2</sup> environ sur des matériaux poreux. La consommation peut donc varier suivant le degré de porosité des supports traités et le réglage du pulvérisateur.



Température

Température pour couleurs foncées

Pulvérisateur à dos

Rouleau